



PN-EN 13859-1:2010

## Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji(EU) No. 305/2011  
Nr DoP 008179-0001/16  
dla produktu

### PRIVATE LABEL 450-B / Eurovent **BITUMI 450**

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny produktu                   | 008179-0001/16                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania                               | Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe (membrana wstępnego krycia, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, deskowanych i niedeskowanych                                                       |
| 3. Producent                                                              | Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.<br>Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska<br>VAT PL9372516153                                                                                                                        |
| 4. Upoważniony przedstawiciel                                             | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                          |
| 5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 3                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane             | PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne.<br>Definicje i właściwości wyrobów podkładowych.<br>Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.<br>Nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0338 |

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI                                                                                | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                                                          | PN-EN 13859-1:2010                     | E                                |
| Wodoszczelność                                                                                            | PN-EN 13859-1:2010                     | W1                               |
| Wytrzymałość na zerwanie MD                                                                               | PN-EN 13859-1:2010                     | ≥360 N/50 mm<br>(+/- 80 N/50 mm) |
| Wytrzymałość na zerwanie CD                                                                               | PN-EN 13859-1:2010                     | ≥230 N/50 mm<br>(+/- 60 N/50 mm) |
| Wydłużenie MD                                                                                             | PN-EN 13859-1:2010                     | ≤120%                            |
| Wydłużenie CD                                                                                             | PN-EN 13859-1:2010                     | ≤120%                            |
| Odporność na rozdzielanie MD                                                                              | PN-EN 13859-1:2010                     | ≥110 N (+/- 80 N)                |
| Odporność na rozdzielanie CD                                                                              | PN-EN 13859-1:2010                     | ≥100 N (+/- 60 N)                |
| Elastyczność przy niskiej temperaturze                                                                    | PN-EN 13859-1:2010                     | w -20 °C<br>Potwierdzona         |
| Sztuczne starzenie się w wyniku długoterminowego oddziaływania promieni UV, różnic temperatur oraz ciepła |                                        |                                  |
| Wodoszczelność                                                                                            | PN-EN 13859-1:2010                     | W1                               |
| Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD                                                                       | PN-EN 13859-1:2010                     | <10%                             |
| Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD                                                                       | PN-EN 13859-1:2010                     | <10%                             |
| Zmiana wydłużenia MD                                                                                      | PN-EN 13859-1:2010                     | ≤120%                            |
| Zmiana wydłużenia CD                                                                                      | PN-EN 13859-1:2010                     | ≤120%                            |
| Paroprzepuszczalność                                                                                      | PN-EN 13859-1:2010                     | Sd ≥ 75m (+/- 60m)               |
| Substancje szkodliwe                                                                                      | PN-EN 13859-1:2010                     | Nie zawiera                      |

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Marcin Świerta  
Prezes Zarządu



Przywory, 07.10.2024 r.